

### NETTOYANT DEGRAISSANT DEGOURDANNANT 100 % VEGETAL



## FICHE TECHNIQUE

UFI : XC42-R028-200H-GTDN

### PROPRIÉTÉS :

**ANTI ADHER B** est un dissolvant des goudrons, mélange bitumineux et des asphaltes. Il permet le nettoyage des engins de travaux publics, le matériel des centrales d'enrobés, le nettoyage des bâtis de machines et camions.

C'est un dégraissant efficace de pièces mécaniques, moteurs, poids lourds, châssis, engins de travaux publics et agricoles. Il dissout le cambouis, les huiles, les résines et paraffine.

### COMPOSITION INDICATIVE :

Solvant végétal, solvant aliphatique, tensio-actif anionique.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Aspect.....liquide ambré
- Odeur.....faible - acre
- Densité.....0.98 +/-0.01
- PH.....9.5 +/-0.5
- Point éclair.....> 100°C
- Solubilité.....totale dans l'eau

### MODE D'EMPLOI :

- Pour dégoudronner : Utiliser ANTI ADHER B pur, en pulvérisation uniforme sur la surface à décaper.

Laisser agir 10 à 20 minutes et rincer à l'eau sous pression.

- Pour dégraisser : Utiliser ANTI ADHER B en dilution 1 volume de produit pour 3 à 4 volumes d'eau.

Pulvériser le produit dilué ou badigeonner avec un pinceau le produit sur les pièces à dégraisser. Laisser agir 15 à 30 minutes, puis rincer les pièces à l'eau sous pression.

ANTI ADHER B peut être utilisé en fontaine de dégraissage. Il n'a aucune action sur les peintures, les joints plastiques et caoutchouc. Il ne provoque aucune corrosion et n'a pas d'attaque superficielle sur les vernis isolants.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI :

**Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.**

Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Tenir hors de portée des enfants.

### TRANSPORT :

Non soumis à réglementation.



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143.