

NETTOYANT FONTAINE A DEUX COMPOSANTS



FICHE TECHNIQUE

UFI : YVV3-40CA-J00S-JKEM

UTILISATION : LAB06595C

Dégraissage de pièces mécaniques à chaud par système à ultra-sons ou par tout autre système dynamique.

MODE D'EMPLOI :

EVE BASE est conçu pour être utilisé en fontaine de lavage pour pièces mécaniques à une température de 45/55°C et sous une pression maximum de 31 bars. Il s'utilise à la dose de 2.5L pour 100L d'eau (2.5%).

COMPOSITION ET LÉGISLATION :

Alcalins minéraux.

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n°648/2004 et ses modifications.

Formule déposée au centre antipoison N°ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect :Liquide
- Couleur :Incolore
- Odeur :Acre
- Densité :1.14 +/- 0.01.
- PH pur : >13

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Consulter la FDS.



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – Email : contact@rlv-france.com