



NET'FLASH +

Fiche produit et d'informations techniques

MOUSSE DÉGRAISSANTE LUSTRANTE DÉGOURNANTE RÉNOVANTE (DLDR)



FICHE TECHNIQUE

UFI : WEK5-R30A-D50S-3D95

Avantages produit

Mousse polyvalente :

- Dégraisse
- Lustre
- Dégoudronne
- Rénove

Ravive la brillance.

Utilisable sur multi supports

Absence de substance abrasive.

CARACTÉRISTIQUES :

La mousse dégoudronnante solvantée est un nettoyant polyvalent multi usages : elle dégraisse, lustre, dégoudronne et rénove.

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif :

- ✓ Odeur : Légèrement mentholée
- ✓ Densité : 0.92

DOMAINE D'UTILISATION :

La mousse dégoudronnante permet le nettoyage de toutes surfaces telles que : aluminium, acier inoxydable, cuivre, peinture, plastique.

Par son très bon solvant, le DLDR dégoudronne les surfaces peintes (par exemple : carrosserie automobile) et redonne un aspect brillant aux surfaces dégraissées.

Le DLDR ne contient pas de substance abrasive et redonne de l'éclat aux plastiques ternis.

Le DLDR est utilisable pour le nettoyage des inox ou faïences, sur les huisseries en alu, carcasse d'ordinateur ...

Ne pas se servir du DLDR comme nettoyant vitres.

NOTE : Cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

CONDITIONNEMENT

Format du boîtier : 60 X195

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 500 ml

Gaz propulseur : butane propane

Étiquette de danger :

SGH02/SGH05



Code douanier : 3402 90 10

Indice de révision : 4_100322

MODE D'EMPLOI :

Agiter vigoureusement l'aérosol jusqu'au décollement de la bille.

Vaporiser à 20 cm sur les surfaces à traiter.

Laisser agir afin que le produit pénètre et puisse dissoudre les salissures suivant l'usage envisagé.

Rincer à l'eau claire ou essuyer d'un mouvement circulaire avec un chiffon propre, sec et non pelucheux jusqu'à disparition complète du produit.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.

Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension.

Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : 770571

Danger.

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de tout autre source d'inflammation.

Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler même après usage.

Ne pas respirer les aérosols

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143