



AIR'SEC



FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES **SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT MULTIPOSITIONS**

FICHE TECHNIQUE

UFI : A200-006S-M00G-U8HU

AVANTAGES PRODUIT

Aucun pictogramme de danger

Gaz propulseur ininflammable
(Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-
1ene)

Utilisation multiposition : tete
en haut et tete en bas



CARACTERISTIQUES

Le souffleur dépoussiérant s'emploie comme dépoussiérant pour
oter et sécher la poussière.

Totalement sec, il n'altère pas les metaux.

Il est utilisable tete en haut et tete en bas sans givrer.

DOMAINE D'UTILISATION

Le souffleur dépoussiérant permet de secher et d'oter la poussière.

Il est conçu pour être utilisé dans les domaines de l'informatique, de
l'optique, de la photographie, de la video et de la bureautique
(imprimante, claviers, ...).

RLV France

Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle 1/2

Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com



AIR'SEC



NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels

CONDITIONNEMENT

Format du boîtier : 65x195

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 252 ml

Poids net : 300g

Gaz propulseur : 1234ZE

Etiquette de danger : Neant

Code douanier : 2903 39 35 10

Indice de révision : 3_061118

MODE D'EMPLOI

NE JAMAIS AGITER L'AEROSOL EN COURS D'UTILISATION.

Appuyer par brèves pressions sur le diffuseur et vaporiser selon les besoins.

Son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

L'aérosol est utilisable dans toutes les positions sans effet de givrage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI 707063

Attention.

Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle 2/2

Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com