ALU'HT

Fiche produit et d'informations techniques

LUBRIFIANT HAUTE TEMPERATURE ALUMINIUM

FICHE TECHNIQUE

UFI : FKKS-466Y-F20C-NS96

Avantages produit

Excellentes propriétés anti-grippant, anti corrosion, anti rouille.

Résiste aux extrêmes températures.

Insoluble dans l'eau

Gaz propulseur Ininflammable.

Volume net : 97% de matière active.

Utilisation multi positions : tête en haut et tête en bas.

CARACTÉRISTIQUES :

Le lubrifiant haute température est un lubrifiant anti grippant, anti-corrosion, micronise résistant à de très hautes températures.

Il s'agit d'un complexe de poudre d'aluminium et d'agents extrême pression dans un support minéral épaissi au savon de lithium.

Il a été développé pour empêcher la corrosion et le grippage de pièces métalliques assemblées d'origine chimique, atmosphérique ou thermique.

Caractéristiques physico-chimiques du produit actif :

- Point de goutte : 190°C (NFT 60102)
- Plage d'utilisation : -30 à + 600°c
- Test 4 billes : diamètre d'usure 40 kg/1h : 1.35mm – charge de soudure : 160kg
- Test de la corrosion à la lame de cuivre (ASTM D4048) : 3b

DOMAINE D'UTILISATION :

Ce lubrifiant évite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement.

Il facilite le démontage sans arrachement et permet de rattraper les filets détériorés sans emploi de tarauds et filières.

Il est recommandé dans l'industrie chimique, la marine, la sidérurgie, la verrerie, l'automobile, etc…

Conseillé là ou la graisse cuivre peut poser des problèmes de corrosion électrolytique.

RLV France
1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE
TEL : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – Email : contact@rlv-france.com

ALU'HT

NOTE : Cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

CONDITIONNEMENT

Format du boîtier : 65 X 195

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 400 ml

Gaz propulseur : CO^2

Étiquette de danger :

SGH02 / SGH07 / SGH09

Code douanier : 3403 19 10

Indice de révision : 4_030320

MODE D'EMPLOI :

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille.
Pulvériser le spray à environ 20cm avant assemblage, ou sur les pièces en cours de mouvement pour une bonne pénétration.
L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : 770031

Danger.
Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de tout autre source d'inflammation.
Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'ignition.
Ne pas perforer, ni bruler même après usage.
Ne pas respirer les aérosols
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Protéger du rayonnement solaire.
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France
1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE
TEL : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – Email : contact@rlv-france.com