

# D'COFFR PAE

### Fiche produit et d'informations techniques

### AGENT DE DEMOULAGE POLYVALENT POUR BÉTON





#### FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION: L113

**D'COFFR PAE** est un décoffrant universel prêt à l'emploi qui s'applique sur tout type de coffrage (métal, bois, plastique ...). Il se présente sous la forme d'une huile minérale recyclée, non émulsionnable et exempte de solvants pétroliers. **D'COFFR PAE** forme un film séparateur, à

**HUILE MINÉRALE RECYCLÉE** 

UFI : 8R20-20M3-300T-AUKU

haut pouvoir couvrant, et supprime toute adhérence du béton sur le coffrage. Il ne tache pas le béton et ne nuit pas à la bonne adhérence des peintures ou enduits appliqués par la suite.

#### **DOMAINES D'APPLICATION:**

**D'COFFRE PAE** s'emploie sur chantier pour tous les démoulages différés. Il n'est pas délavé par la pluie et convient parfaitement aux coffrages métalliques, plastiques, cartons, bois, contre-plaqués, etc ...

#### **MODE D'EMPLOI:**

Agiter avant emploi. Appliquer **D'COFFR PAE** au pulvérisateur, rouleau, brosse ou chiffon. Déposer uniformément une fine pellicule en évitant les manques et les surépaisseurs.

CONSOMMATION MOYENNE: 1 litre pour 20 à 30 m<sup>2</sup> de coffrage absorbant (bois)

1 litre pour 45 m<sup>2</sup> de coffrage non absorbant (acier, plastique ...)

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Ne pas manipuler en présence d'une flamme et lorsque l'application est faite par pulvérisation, suivre les précautions relatives à la formation d'aérosol.

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

État physique : Liquide Couleur : Brun

Odeur : Caractéristique pH : Non applicable Masse volumique :  $0.87 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$ 

Solubilité: Insoluble



#### STOCKAGE:

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre -15°C et +35°C.

Conservation: 5 ans.

**RLV France** 

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL: 05.55.09.62.26 - www.rlv-france.com - Email: contact@rlv-france.com

## D'COFFR PAE





#### **SÉCURITÉ:**

Pictogrammes de danger:



Mentions d'avertissement:

**DANGER** 

Mentions de danger:

H304 Peut-être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Informations Additionnelles sur les dangers :

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement aux gerçures de la peau.

Conseils de prudence - Généraux :

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention:

P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

Conseil de prudence - Intervention:

P301 + P310 EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau.

P331 NE PAS faire vomir.

Conseil de prudence - Stockage :

P405 Garder sous clef.

Conseil de prudence - Élimination:

P501 Éliminer le contenu / récipient dans le lieu d'élimination conformément à la

réglementation locale.

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette :

265-158-7 Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités.

#### RESPONSABILITÉ ET GARANTIE :

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engagent notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143.

**RLV France** 

TEL: 05.55.09.62.26 - www.rlv-france.com - Email: contact@rlv-france.com