

### Avantages produit

Séchage rapide.

Gaz propulseur  
inflammable.

Volume net : 94% de  
matière active.

Utilisation multi-  
positions : tête en haut et  
tête en bas



### CARACTÉRISTIQUES :

Le décolle étiquettes est un mélange de solvants pétroliers et cétoniques.

Il s'agit d'un diluant organique à séchage rapide pour les colles solvantés.

#### Caractéristiques physico-chimiques du produit actif :

- Aspect : incolore

### DOMAINE D'UTILISATION :

Le décolle étiquettes permet de décoller tous les autocollants par infiltration.

Il peut également servir pour le nettoyage de trace de colle, de peinture, de feutre, etc  
...

**NOTE :** Cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

## CONDITIONNEMENT

Format du boîtier : 65 X 195

Matière : Fer blanc


Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 400 ml

Gaz propulseur : CO<sup>2</sup>

Étiquette de danger :

SGH02 / SGH07 / SGH09



Code douanier : 3814 00 90

Indice de révision : 3\_300320

## MODE D'EMPLOI :

Pulvériser le produit sur les parties à décoller.

Pour une meilleure pénétration du solvant, griffer l'étiquette si nécessaire.

Laisser imbiber.

Gratter l'étiquette avec une spatule.

Recommencer l'opération si l'effet du produit n'est pas suffisant la première fois.

Travailler en atmosphère ventilée.

Il est recommandé de faire un essai préalable sur les plastiques et surfaces sensibles, car il peut altérer les surfaces fragiles.

L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : 770014

Danger.

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.

Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler même après usage.

Ne pas respirer les aérosols

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – [www.rlv-france.com](http://www.rlv-france.com) – Email : [contact@rlv-france.com](mailto:contact@rlv-france.com)