



DECAP COLOR



FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

DECAPANT, DETARTRANT, DESINCRUSTANT AVEC INDICATEUR VISUEL DE DOSAGE

FICHE TECHNIQUE

UFI : OPR3-A0HV-J00H-4UVF

CARACTERISTIQUES : LA156DEC41ID

DECAP COLOR est un nettoyeur acide de formule exclusive, permettant la dissolution immédiate des laitances, efflorescences. **DECAP COLOR** est efficace pour les traces de rouille et oxydations diverses. Il élimine les dépôts de calcaire sur de nombreux supports.

DECAP COLOR contient des tensio-actifs, des solvants organiques. **DECAP COLOR** en dilution jusqu'à 10 fois son volume d'eau, est un produit particulièrement économique.

DECAP COLOR permet une visualisation colorimétrique de la dilution évitant ainsi les soucis de surdosage. **DECAP COLOR** permet aussi bien un détartrage puissant ou dérochage qu'un détartrage quotidien.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Aspect	liquide limpide
- Couleur	rouge orangé
- Odeur	piquante
- Densité à 20°C	1,20+/-0.01
- pH à 20 °C	0-1
- Matière active	89 %



MODE D'EMPLOI :

DECAP COLOR s'emploi dilué de 0.5 à 50% d'eau suivant l'action désirée.

Après application par épandage ou pulvérisation, laisser agir, brosser, puis rincer à l'eau sous pression.

Diluer dans un seau jusqu'à la coloration souhaitée :

BLEU (dilution de 0.5 à 5%) pour une action nettoyante et décapante économique et quotidienne des surfaces (élimination de la grisaille des sols carrelés, de la laitance et dépôts de ciment ou de calcaire peu épais).

VERT (dilution de 7 à 23%) pour la rénovation des sols particulièrement encrassés des ateliers, garages, stations services. Décapage des sols avant peinture. Remise en état des bassins, des intérieurs de piscines, des zones fortement entartrées. Elimination des oxydes métalliques et de tout calcaire en général.

JAUNE (dilution de 26 à 36%) élimination des dépôts de ciment ou béton d'épaisseur importante dans les bétonnières, matériels de TP, élimination des coquillages sur les coques de bateaux et réception chantier des sols carrelés.

Lorsque le produit devient **ORANGE** (dilution >42%) la concentration est excessive, à réserver pour des travaux difficiles (dérochage).



DECAP COLOR



PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés.

Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Stocker dans un récipient fermé. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux.

TRANSPORT :

Soumis à réglementation – Etiquette 8

UN 3264 – Classe 8 – Groupe II



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle 2/2

Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com