



# DEGRIS-BOIS

## Fiche produit et d'informations techniques

### DEGRISANT RENOVATEUR DU BOIS



## FICHE TECHNIQUE

UFI : KNAO-803M-900C-6865

### **PRÉSENTATION : L508**

**DEGRIS-BOIS** est un dégrissant rénovateur du bois, prêt à l'emploi, spécialement élaboré pour éliminer le grisaillement associé au vieillissement du bois. **DEGRIS-BOIS** permet de nettoyer les bois dégradés par les UV et les intempéries, pour rendre l'aspect d'origine du bois. Il s'applique aux essences de chênes, sapin, bois exotiques ...

### **DOMAINES D'APPLICATION :**

**DEGRIS-BOIS** s'applique sur les poteaux, poutres, bardages, terrasses, portails, meubles ... Il est destiné aux entreprises de menuiserie, ébénisterie, peinture, nettoyage.

### **MODE D'EMPLOI :**

Agiter avant emploi. Appliquer **DEGRIS BOIS** sur bois mouillé. Laisser agir 5 à 10 minutes.

Accompagner le traitement d'une action mécanique si besoin, de façon à favoriser la pénétration du produit dans l'épaisseur du bois. Laver abondamment à l'eau. Recommencer l'opération si nécessaire. Après séchage, les parties traitées peuvent être vernies, peintes ....

CONSOMMATION MOYENNE : 5 à 6m<sup>2</sup> au litre.

### **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**

Ne pas traiter le bois pourris ou le bois de plaquage. Sur grande surface, travailler par petites zones pour laisser agir le produit toujours un temps identique. Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées.

Nettoyer les outils à l'eau.

### **CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :**

État physique :	Liquide
Couleur :	Incolore
Odeur :	Inodore
pH :	1
Masse volumique :	1.25 ± 0.01 kg/dm <sup>3</sup>
Solubilité :	Hydrosoluble

### **STOCKAGE :**

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.

Conservation : 12 mois.

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – [www.rlv-france.com](http://www.rlv-france.com) – Email : [contact@rlv-france.com](mailto:contact@rlv-france.com)

## SÉCURITÉ :

Pictogrammes de danger :



GHS05

Mentions d'avertissement :

DANGER

Mentions de danger :

607-006-00-8 ACIDE OXALIQUE

Informations Additionnelles sur les dangers :

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence – Généraux :

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

Conseils de prudence – Prévention :

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 Se laver ...soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

Conseil de prudence – Intervention :

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher.

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P321 Traitement spécifique (consulter un médecin avec la fiche de données de sécurité de ce produit.

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Conseil de prudence – Stockage :

P405 Garder sous clef.

Conseil de prudence – Élimination :

P501 Éliminer le contenu / récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

## RESPONSABILITÉ ET GARANTIE :

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143.