



DEMOUSS EXPRESS PAE

Fiche produit et d'informations techniques

NETTOYANT TOITURES ET FACADES À ACTION RAPIDE



FICHE TECHNIQUE

UFI : CG80-KOOP-MOOY-NQN5

PRÉSENTATION : L405

DEMOUSS EXPRESS PAE est un nettoyant désincrustant prêt à l'emploi à action rapide, destiné au lavage des supports courants du bâtiment. **DEMOUSS EXPRESS PAE** des salissures. Il ne contient pas d'acide et respecte l'état des matériaux.

DOMAINES D'APPLICATION :

DEMOUSS EXPRESS PAE s'applique sur la plupart des supports de couverture (tuiles, ardoises ...) et la plupart des supports de façade (enduits, pierres naturelles, bétons, revêtements plastiques ...). Il peut également traiter les cours de tennis et les sols en enrobés, bétons, pavés ...

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi. Appliquer **DEMOUSS EXPRESS PAE** au pulvérisateur jusqu'à saturation du support. Laisser agir de 30 minutes à 4 heures en fonction du degré de saleté, puis rincer abondamment à l'eau claire. Dans le cas de salissures en forte épaisseur, commencer par un brossage mécanique ou un lavage à haute pression.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5m² au litre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Prévoir un essai avant utilisation sur une petite surface pour contrôler la compatibilité avec le support. Pour des supports sensibles, il est conseillé de diluer le produit jusqu'à un volume pour 1 à 2 volumes d'eau.

Ne pas appliquer par temps de pluie, ou par une température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CONSEILS D'UTILISATION :

Par temps chaud, mouiller le support avant utilisation ou travailler aux heures les plus fraîches. Une fois le support d'contaminé et sec, pour prévenir le retour des salissures, vous pouvez traiter avec un anti-mousse à effet rémanent de la gamme **DEMOUSS EXPRESS PAE** ou un hydrofuge de surface type **HYDRO'AQUAE**.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

État physique :	Liquide
Couleur :	Jaune
Odeur :	Chlorée
pH :	11
Masse volumique :	> 1 kg/dm ³
Solubilité :	Hydrosoluble



RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – Email : contact@rlv-france.com

DEMOUSS EXPRESS PAE



STOCKAGE :

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.

Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ :

Pictogrammes de danger :



GHS05

Mentions d'avertissement :

DANGER

Identificateur de produit :

EC 231-668-3 HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION CL ACTIF

Mention de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Conseils de prudence – Prévention :

P234 conserver uniquement dans le récipient d'origine

P260 Ne pas respirer les vapeurs.

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

Conseil de prudence – Intervention :

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher.

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle n'attaque les matériaux environnants.

Conseil de prudence – Élimination :

P501 Éliminer le contenu / récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE :

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143.

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – Email : contact@rlv-france.com