



ACTIVATEUR POUR TRAITEMENT ANTI-MOUSSE



FICHE TECHNIQUE

UFI : WK80-30J2-X00G-A277

CARACTÉRISTIQUES : L406

DEMOUSS'ACTIV est un activateur spécialement élaboré pour réduire le temps d'action des traitements anti-mousse de notre gamme. Combiné au traitement anti-mousse, il augmente la rapidité de destruction et élargit le spectre de nettoyage aux pollutions atmosphérique, fumées de cheminées traces noires ... Après séchage, **DEMOUSS'ACTIV** est incolore.

DOMAINES D'APPLICATION :

DEMOUSS'ACTIV s'utilise uniquement en complément des produits **DEMOUSS PLUS DEMOUSS EXPRESS PAE** et **DEMOUSS SUPER +** pour les travaux de nettoyage des toitures, terrasses, façades, murs, dallages...

MODE D'EMPLOI :

Agiter **DEMOUSS'ACTIV** avant emploi. Respecter les dosages ci-après. Appliquer conformément au mode d'emploi du traitement anti-mousse auquel il est associé.

DOSAGE :

| ORDRE | AVEC DEMOUSS PAE | AVEC DEMOUSS PLUS | AVEC DEMOUSS MAXI PLUS |
|-------|------------------|-------------------|------------------------|
|-------|------------------|-------------------|------------------------|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 4.5 L DEMOUSS EXPRESS PAE | 3.5L D'EAU | 12.5L D'EAU |
| 2 | 0.5 L DEMOUSS ACTIV | 1L DEMOUSS PLUS | 1L DEMOUSS SUPER PLUS |
| 3 | - | 0.5L DEMOUSS ACTIV | 1.5L DEMOUSS ACTIV |

Verser les composants dans l'ordre.

Agiter le mélange en évitant les projections.



RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 - www.rlv-france.com - Email : contact@rlv-france.com

PRÉCAUTION D'EMPLOI :

Si des auréoles blanchâtres apparaissent après séchage, par exemple sur des supports non absorbants ou foncés, les éliminer par un lavage à l'eau avec brossage si nécessaire.

Le verre, l'aluminium et les peintures peuvent être dégradés, éviter toutes projections, rincer immédiatement à l'eau. Dans le cas de supports pouvant craindre un changement d'aspect, faire un essai préalable sur une petite surface cachée. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| État physique : | Liquide |
| Couleur : | Incolore |
| Odeur : | Inodore |
| pH : | 14 |
| Masse volumique : | 1.25 ± 0.01 kg/dm ³ |
| Solubilité : | Hydrosoluble |

STOCKAGE :

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.

Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et + 30°C. Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ :

Pictogrammes de danger :



GHS05

Mentions d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

11-02-00-6 HYDROXYDE DE SODIUM

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence – Généraux :

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseil de prudence – Prévention :

P260 Ne pas respirer les poussières/brouillards/vapeurs.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du Visage

Conseil de prudence – Intervention :

- P303 + P361 +P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.
- Conseil de prudence – Élimination :
- P501 Éliminer le contenu /récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE :

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engagent notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et conditions d'application du produit sont satisfaisants.



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143.

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – Email : contact@rlv-france.com