



# DETARTR'PLUS

## Fiche produit et d'informations techniques



## DÉCAPANT CIMENT ET LAITANCE



### FICHE TECHNIQUE

UFI : WKNO-YO5N-TOOR-WUT8

#### PRÉSENTATION : L712

**DETARTR'PLUS** est un décapant concentré, diluable à l'eau, employé pour détruire les traces de ciment résiduel, laitance et/ou autres dépôts calcaires sur les bétonnières, machines à projeter, échafaudages et matériel de chantier. **DETARTR'PLUS** élimine la voile de ciment sur les carrelages et rénove la terre cuite, les pierres naturelles ...

#### DOMAINES D'APPLICATION :

**DETARTR'PLUS** permet de nettoyer et entretenir tous les supports exposés au ciment : outillage, pompe, godet, coffrage, malaxeur, bétonnière, machine à projeter, camion toupie ... Il convient pour dissoudre la laitance après réalisation des joints de carrelage, et pour les opérations de décapage et décrochage des surfaces béton avant application d'une peinture, d'un enlèvement...

#### MODE D'EMPLOI :

Agiter **DETARTR'PLUS** avant emploi. Diluer à raison de 1 volume pour 1 à 8 volumes d'eau selon l'épaisseur de la couche de ciment à éliminer et le type de support. Appliquer au pulvérisateur ou à la brosse. Laisser agir 10 à 15 minutes. Rincer à l'eau claire. Renouveler l'opération si nécessaire accompagnée d'un brossage. Attendre 21 jours avant recouvrement du support par une peinture.

Consommation moyenne : Après dilution, 5 à 6m<sup>2</sup> au litre.

#### PRÉCAUTION D'EMPLOI :

Prévoir un essai avant utilisation sur une petite surface pour contrôler la compatibilité avec le support. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

État physique :	Liquide
Couleur :	Incolore à jaunâtre
Odeur :	Caractéristique
pH :	<1
Masse volumique :	1.12 – 1.19 kg/dm <sup>3</sup>
Solubilité :	Soluble

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – [www.rlv-france.com](http://www.rlv-france.com) – Email : [contact@rlv-france.com](mailto:contact@rlv-france.com)

## STOCKAGE :

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.

Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et + 30°C. Conservation : 24 mois.

## SÉCURITÉ :

Pictogrammes de danger :



Mentions d'avertissement :

DANGER

Mention de danger :

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence – Prévention :

P234 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Conseil de prudence – Intervention :

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

Étiquetage supplémentaire :

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Composants dangereux :

CHLORURE D'HYDROGENE.

## RESPONSABILITÉ ET GARANTIE :

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et conditions d'application du produit sont satisfaisants

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143.

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – [www.rlv-france.com](http://www.rlv-france.com) – Email : [contact@rlv-france.com](mailto:contact@rlv-france.com)