

AMELINETTOYANT – DECAPANT - DETARTRANT LAITANCE DE CIMENT



FICHE TECHNIQUE

UFI : G4H1-C0FA-F00P-AAV6

PROPRIÉTÉS : LA056DEC20

D'TARTRE élimine les dépôts de ciment sur les carrelages, les briques, les tuiles et éléments de maçonnerie (toupies, échafaudages...). **D'TARTRE** attaque rapidement tous les résidus de ciment, de tartre ou de rouille, tout en se limitant à ceux-ci.

D'TARTRE est un acide minéral à fort pouvoir désincrustant et dérouillant à base d'amines.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Aspect.....Liquide
- Couleur.....Claire
- Densité.....1.07+/-0.01
- Odeur.....Légèrement Piquante
- pH.....<1

DOMAINES D'UTILISATION :

Sociétés de travaux publics, de maçonnerie, Services municipaux.

Décapage de matériels de maçonnerie, décapage de laitance de ciment.

MODE D'EMPLOI :

Décapage du matériel de maçonnerie : D'TARTRE s'emploie diluer dans l'eau froide à raison de 10 à 25%.

Désagrégation de dépôts de ciment, de plâtre sur carrelages, briques, tuiles... :

D'TARTRE s'emploie diluer dans l'eau froide à raison de 5 à 20%. Verser toujours le produit dans l'eau et non le contraire.

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau dès que le décapage est terminé.

Rejeter les eaux de lavage à l'égout à condition que le pH soit compris entre 5.5 et 8.5.

Vérifier à l'aide de papier indicateur de pH.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Peut irriter les voies respiratoires

EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés.

Rincer la peau à l'eau/se doucher.

EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Stocker dans un récipient fermé. Tenir hors de portée des enfants.

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. Éviter de respirer les vapeurs. Toujours aérer pendant l'utilisation.

Ne jamais laisser ce produit en présence d'un fort taux d'humidité. Ne jamais mélanger à d'autres substances (eau de javel, acide sulfurique, soude...).

TRANSPORT :

Étiquette n° 8. Produit classe 8, groupe II



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143