



# ENDUIT SYNTHÉ - BEIGE

Fiche produit et d'informations techniques

## ENDUIT SYNTHÉTIQUE EN CARTOUCHE POUR TRAVAUX EXTERIEURS



### FICHE TECHNIQUE

UFI : R2J0-60VD-800F-TUWM

#### PRÉSENTATION : L643

**ENDUIT SYNTHÉ** est un produit synthétique acrylique nouvelle génération, à séchage rapide, conditionné en cartouche pour tous les travaux d'extérieur comme la réparation des fissures, trous et/ou éclats, le collage des matériaux poreux, la réalisation de joints souples et étanches ...**ENDUIT SYNTHÉ** présente une finition granuleuse type « enduit » et un large choix de coloris disponibles, permettant de rendre invisible vos interventions, contrairement à un mastic classique. **ENDUIT SYNTHÉ** reste souple après séchage, et possède une très bonne tenue aux UV. Il est recouvrable par une peinture. **ENDUIT SYNTHÉ** est sans solvants, sans CMR et classé A pour les émissions de COV.

#### DOMAINES D'APPLICATION :

**ENDUIT SYNTHÉ** adhère sur tous les supports courants du bâtiment tels que la maçonnerie, brique, tuile, pierre naturelle, enduit, bois ...Il est employé pour les opérations de collage et joints de pierres de parement, le collage et la réparation de chapeaux de clôtures, le rebouchage de fissures, lézards sur sols et murs, la réalisation de joints de dilatation et joints d'étanchéité...

#### MODE D'EMPLOI :

Nettoyer et dégraisser les zones à traiter. Appliquer **ENDUIT SYNTHÉ** au pistolet à cartouches. Laisser durcir quelques minutes puis effectuer la finition recherchée (exemple : lissage à la spatule pour un effet lissé ou à la brosse pour un effet brossé). Attendre 48h avant recouvrement. Reboucher la cartouche après utilisation. Nettoyer les outils à l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE : 1 heure en fine couche, 48 heures à cœur suivant l'épaisseur.

CONSOMMATION MOYENNE : 15 m de fissures de 5 mm de largeur par cartouche.

#### CONSEIL D'UTILISATION :

Ne pas appliquer par temps de pluie. Pour les fissures profondes, appliquer une couche de finition en cas de retrait.

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

État physique :	Pâteux
Odeur :	Caractéristique
pH :	8.50
Densité :	>1
Solubilité :	Hydrosoluble

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – [www.rlv-france.com](http://www.rlv-france.com) – Email : [contact@rlv-france.com](mailto:contact@rlv-france.com)



# ENDUIT SYNTHÈ - BEIGE



## **STOCKAGE :**

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.

Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et + 25°C.

Conservation : 12 mois.

## **SÉCURITÉ :**

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

## **RESPONSABILITÉ ET GARANTIE :**

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et conditions d'application du produit sont satisfaisants

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143.

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – [www.rlv-france.com](http://www.rlv-france.com) – Email : [contact@rlv-france.com](mailto:contact@rlv-france.com)