



ETANCH PLUS

Fiche produit et d'informations techniques

REVETEMENT D'ETANCHEITE SOUS CARRELAGE



FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION : L640

ETANCH PLUS est un revêtement d'étanchéité semi épais en phase aqueuse, qui forme, après séchage, un film souple et imperméable. Il s'applique en 2 couches, seul ou combiné avec une trame non tissée, pour une résistance mécanique renforcée. **ETANCH PLUS** convient à des utilisations sur sols et/ou murs, et devra être recouvert par un carrelage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

État physique :	Semi épais
Odeur :	Caractéristique
pH :	9
Masse volumique :	1.24 ± 0.01 kg/dm ³
Solubilité :	Hydrosoluble

DOMAINES D'UTILISATION :

ETANCH PLUS s'emploie pour les travaux d'étanchéité sous carrelage des pièces humides : cuisine, salle de bain, douche... Il adhère sur le béton, la brique, les plaques de plâtre cartonnées...

MODE D'EMPLOI :

Mélanger avant emploi. Appliquer **ETANCH PLUS** sans le diluer au rouleau ou à la brosse en 2 couches. Dans le cas où vous employez **ETANCH PLUS** combiné une trame non tissée appliquer une première couche et dérouler la trame en la faisant pénétrer dans la couche, sans plis ni bourrelet, et recouvrir un lé par le suivant sur 5 cm environ. Laisser sécher 1 à 24 heures avant d'appliquer la seconde couche, suivant l'hygrométrie et la température ambiante. Veiller à recouvrir complètement la trame.

CONSOMMATION MOYENNE : 0.4 à 0.5 kg au m² par couche.

SEC AU TOUCHER : 20 à 30 minutes.

PRÉCAUTION D'EMPLOI ET STOCKAGE :

Ne pas travailler par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni sur support gelé ou avec un risque de gel. Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage. Sur les supports farineux ou très fermés comme les carreaux de plâtre, utiliser obligatoirement un primaire d'adhérence type **ACCRO PUR**. Procéder à des essais préalables pour vérifier la bonne accroche générale.

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.

Conservation : 12 mois.

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – Email : contact@rlv-france.com