



IMPERMEABILISANT POUR BOIS EXTERIEURE EN PHASE AQUEUSE



FICHE TECHNIQUE

UFI : 1MD0-V0YR-A00R-D3M8

PRÉSENTATION : L527

HYDRO BOIS-A est un imperméabilisant prêt à l'emploi pour bois extérieur. Il empêche la pénétration des eaux de pluie ou de ruissellement, des graisses et des tâches. Il assure une protection durable contre les pollutions atmosphériques, les ambiances agressives des embruns marins et les cycles de gel/dégel.

HYDRO BOIS-A est incolore et préserve l'aspect naturel des bois.

DOMAINES D'APPLICATION :

HYDRO BOIS-A convient pour le traitement des terrasses, bardages, poutres, poteaux, rambardes, entourages de piscine, portails, clôtures, mobilier de jardin...**HYDRO BOIS-A** s'applique sur bois tendre : pin, sapin, chêne, etc.

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi. Appliquer **HYDRO BOIS-A** au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse en une ou deux couches selon la porosité du bois. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Laisser sécher 24 heures entre les couches.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 m² au litre par couche.

SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 12 à 24 heures

SECHAGE COMPLET : 24 heures

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Éviter de travailler sous la pluie, risque de gel ou de forte chaleur (supérieur à 30°C). Pour une utilisation en abord de piscine, attention au risque de chute lié à la formation d'un film d'eau sur le sol. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage.

CONSEIL D'UTILISATION :

Avant application, il est conseillé de nettoyer en profondeur les surfaces à traiter (mousses, lichens, grisaillement...) à l'aide de notre gamme **DEMOUSS** ou **DEGRIS-BOIS**.



HYDRO BOIS-A

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

État physique :	Liquide
Couleur :	Incolore à légèrement jaune
Odeur :	Faible
PH :	Non applicable
Masse volumique :	1 ± 0.01 kg/litre
Solubilité :	Soluble dans l'eau

STOCKAGE :

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et 30°C.

Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ :

Se porter à la fiche de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIES :

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – Email : contact@rlv-france.com