

## Fiche produit et d'informations techniques



## VERNIS HYDROFUGE OLEOFUGE ANTI-POUSSIÈRE A EFFET MOUILLÉ



### FICHE TECHNIQUE

UFI : 6FD0-V0KX-Q00R-2EF4

#### **PRÉSENTATION : L525**

**HYDRO'OLEO-E.M** est un vernis de protection hydrofuge oléofuge anti-poussière à effet mouillé, prêt à l'emploi, employé pour l'imprégnation des matériaux de construction, maçonneries, bétons, pierres naturelles, enduits, terres cuites ... **HYDRO'OLEO-E.M** protège durablement les surfaces de la pénétration d'eau, huile et graisse et facilite le nettoyage. **HYDRO'OLEO-E.M** limite le poussiérage et l'effritement en surface et présente une résistance élevée à l'abrasion.

#### **DOMAINES D'APPLICATION :**

**HYDRO'OLEO-E.M** s'emploie sur tous les supports extérieurs exposés aux intempéries tels que les briques, tuiles, pierres naturelles, bétons ... Il s'utilise également pour les dallages et allées de garage, ainsi que le mobilier urbain.

#### **MODE D'EMPLOI :**

Agiter avant emploi. Les supports doivent être propres, secs, dé poussiérés et dégraissés. Appliquer **HYDRO'OLEO-E.M** au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse de 1 ou 2 couches selon la porosité du support. Dans le cas d'une application en 2 couches, diluer la première couche à raison d'1 volume pour 1 volume de diluant. Ne pas diluer la seconde couche. Attendre 3 à 6h entre 2 couches. Ne pas diluer dans le cas d'une application en une seule couche.

CONSOMMATION MOYENNE : 5 à 6m<sup>2</sup> au litre par couche.

#### **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**

Protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Éviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, chaleur et/ou vent fort. Sur les supports très poreux, ne pas diluer la première couche. Appliquer une troisième couche si nécessaire.

#### **CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :**

État physique	: Liquide
Couleur	: Incolore
Odeur	: Aromatique
pH	: Non concerné
Masse volumique	: 0.840 ± 0.01 kg/dm <sup>3</sup>
Hydrosolubilité	: Insoluble

#### **STOCKAGE :**

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et + 30°C.

Conservation : 12 mois

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – [www.rlv-france.com](http://www.rlv-france.com) – Email : [contact@rlv-france.com](mailto:contact@rlv-france.com)

## SÉCURITÉ :

Pictogrammes de danger :



GHS09

GHS07

GHS08

GHS02

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

EC 918-668-5 HYDROCARBONS, C9, AROMATICS

607-025-00-1 ACETATE DE N-BUTYLE

Mentions de danger et d'informations additionnelles sur les dangers :

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseil prudence – Prévention :

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

P261 Éviter de respirer les vapeurs.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseil de prudence – Intervention :

P301 + 310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P331 NE PAS faire vomir.

P391 Recueillir le produit répandu.

Conseil de prudence – Stockage :

P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Conseil de prudence – Élimination :

P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

## RESPONSABILITÉ ET GARANTIE :

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – [www.rlv-france.com](http://www.rlv-france.com) – Email : [contact@rlv-france.com](mailto:contact@rlv-france.com)