



LUB'CHAINE

Fiche produit et d'informations techniques

LUBRIFIANT POUR CHAINES

ADHÉSIF, FILANT



FICHE TECHNIQUE

UFI : V5KS-K6RY-W20W-A2CV

Avantages produit

Fort pouvoir d'adhérence.

Résiste aux extrêmes pressions.

Excellentes propriétés anti-usure.

Gaz propulseur ininflammable.

Volume net : 92% de matière active.

CARACTÉRISTIQUES :

Le lubrifiant pour chaînes alimentaires est un lubrifiant propre pour chaînes, pignons et organes mécaniques ouverts dans tous les domaines : industrie, automobile ...

Il est composé d'une huile minérale agissant contre l'usure et supportant d'extrêmes pressions et protégeant contre la pénétration de l'eau.

Il assure une lubrification entre -5 et +200°C sans laisser de résidus de carbonisation. Il pénètre en profondeur au cœur de la chaîne, noyaux, câbles, engrenages nus...

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif :

- ✓ Aspect : huile limpide filante et très adhérente
- ✓ Couleur : jaune pâle
- ✓ Viscosité cinématique à 40°C : 250-300mm²/s (DIN ISO3104)
- ✓ Plage d'utilisation : -5 à +200°C

DOMAINE D'UTILISATION :

Par son excellente adhérence, le lubrifiant pour chaînes alimentaires assure une lubrification propre et de longue durée des organes en mouvement à grande vitesse, tels que les pignons, chaînes, engrenages, câbles, roues...

Ce lubrifiant est utilisable dans des ambiances très chaudes et humides dans les domaines de l'industrie, automobile, etc ...

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – Email : contact@rlv-france.com

NOTE : Cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

CONDITIONNEMENT

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 400 ml

Gaz propulseur : CO₂ + 1234ZE

Étiquette de danger :

SGH02 / SGH07 / SGH09



Code douanier : 2710 19 87

Indice de révision : 5_030320

MODE D'EMPLOI :

Agiter l'aérosol avant utilisation.

Vaporiser sur les surfaces à traiter préalablement mises à l'arrêt.

Laisser l'huile pénétrer au cœur de la chaîne et les solvants s'évaporer.

Remettre en fonctionnement les éléments lubrifiés.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : 770026

Danger.

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de tout autre source d'inflammation.

Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler même après usage.

Ne pas respirer les aérosols

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143