



NET'PASSIV



FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES



DEROUILLANT – PASSIVANT DEGRAISSANT

FICHE TECHNIQUE

UFI : 8SK1-10UM-Y000-UWX6

UTILISATION : LA162

Composition tensioactive en milieu acide, multifonctionnelle, détergente et décapante. L'action multiple du **NET'PASSIV**, permet de rénover et entretenir partout où il y a problème d'oxydation ou de calamine. Ce produit permet l'élimination des salissures, traces d'oxydation et coulures de rouille sur les métaux ferreux ainsi que sur les surfaces peintes, émaillées ou vitrées favorise l'adhérence des peintures, désoxyde les peintures et les équipements sanitaires.

Idéal pour les menuiseries métalliques, la chaudronnerie, les T.P, les ateliers de peinture et l'aéronautique.

MODE D'EMPLOI :

NET'PASSIV s'utilise en bain ou au pinceau, toujours dilué dans l'eau jusqu'à 4 fois son volume.

- En bain : si les dimensions des pièces à traiter le permettent, immerger ces pièces dans un bac de **NET'PASSIV** avec eau, laisser tremper suivant le degré d'oxydation. Le temps d'immersion peut être diminué en augmentant la température jusqu'à 45°C.
- Au pinceau : mouiller abondamment les pièces à traiter puis procéder au traitement à l'aide d'un pinceau.

Dans les deux cas, les pièces seront égouttées, séchées à l'air sans séchage, les pièces se trouveront ainsi protégées contre une éventuelle oxydation.

COMPOSITION ET NORMES :

Soumis à la réglementation : ONU 3264 Groupe III – Classe 8, Etiquette 8

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) mise à disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect..... Liquide
Couleur..... Incolore
Odeur..... Acide
Densité.....1.26+/-0.01
Ph.....0.5+/-0.5

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

Consulter la FDS.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143