



PROTECT-CANA 100



FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES



INHIBITEUR DE CORROSION Anti corrosion circuit d'eau

FICHE TECHNIQUE

UFI : GJW4-W01T-K00D-MJFE

PROPRIETES : LA130LAB06734A

PROTECT-CANA 100 est un inhibiteur de corrosion liquide pour la protection des métaux dans les circuits fermés d'eau de refroidissement.

PROTECT-CANA 100 contient des inhibiteurs de corrosion minéraux et organiques protégeant l'acier, le cuivre, l'aluminium et le zinc.

Le produit est agréé contact alimentaire.

UTILISATION :

Le produit s'utilise pur.

Le produit s'utilise en circuit fermé.

Le dosage pour l'acier pur est : 3 à 5 L par m³ d'eau.

En présence de différents métaux (acier/aluminium ou acier/cuivre) le dosage est : 30 à 50 L de produit par m³ d'eau.

CARACTERISTIQUES :

Aspect :	Liquide fluide
Couleur :	Incolore à jaunâtre
Odeur :	Faible
Densité :	1.08 +/- 0.01
pH :	8.5 +/- 0.5
Solubilité dans l'eau :	totale

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Consulter la FDS.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle 1/1

Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com