

### ÉMULSION CONCENTRÉE AUTOLUSTRANTE MÉTALLISANTE



## FICHE TECHNIQUE

**UFI : 4E02-F09Y-Y00S-23KP**

### PROPRIÉTÉS : LA250DET55C

PROTECT LINER est une émulsion concentrée à haute teneur en cires extra dures, renfermant des résines à ions métalliques, pour une meilleure résistance à l'abrasion sur les sols soumis à un trafic intense.

Le pouvoir mouillant favorise l'étalement et ses propriétés autolustrantes rendent le polissage inutile.

Après séchage complet, le film déposé assure une protection efficace contre l'accrochage et la pénétration des salissures sur les revêtements de sols thermoplastiques et les carrelages.

Le caractère antidérapant de PROTECT LINER est assuré par la polymérisation sous forme cristalline.

### CARACTÉRISTIQUES :

Aspect.....liquide opaque blanc

Masse volumique.....1.03+/-0.01

pH pur.....8+/-0.2

Support non poreux.....36 à 40 m<sup>2</sup>/l

Support poreux.....30 m<sup>2</sup>/l environ

### COMPOSITION :

Cires dures à teneur élevée en ions métal, polymères modifiés, additifs plastifiants et réticulants, agents mouillants, conservateur bactériostatique.

### UTILISATIONS :

Sur les sols carrelés et revêtements thermoplastiques.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Consulter la FDS.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143