RAPID'SOLV

Fiche produit et d'informations techniques

SOLVANT DÉGRAISSANT
SÉCHAGE RAPIDE

FABRICATION FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE

UFI : SP13-R0U8-400U-SFPX

UTILISATION : **LA301SOLV01**

RAPID'SOLV est un dégraissant à séchage accéléré. Neutre, performant, **RAPID'SOLV** est sans action sur les vernis.
Sa rigidité diélectrique est d'environ 20 000 V. **RAPID'SOLV** ne contient pas de solvant chloré ou benzénique, ni de soufre, ni éther de glycol. RAPID'SOLV enlève simultanément la résine d'arbre sur les carrosseries.
RAPID'SOLV après séchage ne laisse aucun résidu sur les supports.
Dégraissage des métaux ferreux.
Dégraissage des galvanisés ou aluminium.
Dégraissage des métaux non ferreux, des métaux cuivrés.
RAPID'SOLV s'utilise dans les garages, stations-services, imprimeries, industries diverses ...

MODE D'EMPLOI :

RAPID'SOLV s'utilise pur et à froid, sur toutes surfaces (sur le polystyrène et les polycarbonates un essai préalable est recommandé).
RAPID'SOLV s'utilise : Au pinceau, en pulvérisation ou au trempé Pour accélérer le séchage, il peut être nécessaire d'utiliser de l'air comprimé.

COMPOSITION ET LÉGISLATION :

Mélange de solvants d'hydrocarbures aliphatiques et oxygénés et dérivés fluorés
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications.
Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect : ..... Liquide.
Couleur : ..... Bleu.
Odeur : ..... Ethéré.
Densité : .....0.82 +/- 0.01.
pH pur : ..... NA.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Consulter la FDS.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France
1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE
TEL : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – Email : contact@rlv-france.com