



FICHE TECHNIQUE

UFI : 04RS-X6T0-P20K-PV5M

Avantages produit

- Solvant polyvalent.
- Origine naturelle.
- Évaporation lente
- Gaz propulseur ininflammable
- Volume net : 95% de matière active
- Utilisation multiposition : tête en haut et tête en bas



CARACTÉRISTIQUES :

Le solvant terpène d'orange est un solvant polyvalent très puissant d'origine naturelle à base de terpène d'orange.

Son évaporation est lente.

Il peut être agressif vis-à-vis de certains supports ou surfaces sensibles (plastique, polystyrène, surfaces peintes ...).

Concentration physico-chimique du produit actif :

- ✓ Aspect : liquide limpide incolore
- ✓ Odeur : odeur agréable d'agrumes (orange, citron)

DOMAINE D'UTILISATION :

Le solvant terpène d'orange est un solvant très efficace sur les graisses, le goudron, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les mastics, les résines...

Il peut être également utilisé pour supprimer les traces d'encre, certains graffiti (voir selon les supports) et décoller les étiquettes (faire un essai préalable).

Il permet le dégraissage des pièces mécaniques en industrie, des moteurs, des outils, des machines diverses, etc...

Son parfum agréable laisse une odeur fraîche sur les surfaces traitées.

NOTE : Cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

CONDITIONNEMENT

Format du boîtier : 65 X 195

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 400 ml

Gaz propulseur : CO₂

Étiquette de danger :

SGH02 / SGH07 / SGH09



Code douanier : 3814 00 90

Indice de révision : 3_290420

MODE D'EMPLOI :

Le port de gants est conseillé.

Agiter l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser le spray sur les parties à traiter.

Laisser agir quelques instants.

La durée du contact dépend du degré de salissure mais aussi de la nature du support.

Essuyer avec un chiffon propre et sec.

Travailler en atmosphère ventilée.

Il est recommandé de faire un essai préalable avant toute utilisation sur les plastiques sensibles.

L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : 770084

Danger.

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de tout autre source d'inflammation.

Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler même après usage.

Ne pas respirer les aérosols

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143