



## FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

# EFFACE GRAFFITIS SUR SURFACES SENSIBLES

## FICHE TECHNIQUE

UFI : 9X13-80WF-200A-SGF4

### PROPRIETES : LA267SOLV04

SOLV'GRAFF élimine les peintures et les encres utilisées pour les graffitis. Soluble dans l'eau, il se rince facilement.

Le pouvoir solvant contrôlé du SOLV'GRAFF lui permet d'être efficace sans être agressif sur les matériaux sensibles aux décapants classiques tels que : matières plastiques, polycarbonates, acryliques stratifiés, vinyliques ...

Il est utilisable sur tous les supports du bâtiment : pierres, bétons, ciments, bois, parpaings, briques ...

Des essais préalables dilués ou concentrés sont nécessaires sur les différents supports à traiter.

### COMPOSITION :

Combinaison de solvants organiques et oxygénés.

### PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES :

<i>Aspect</i>	<i>Liquide fluide</i>
<i>Couleur</i>	<i>Incolore</i>
<i>Odeur</i>	<i>Cétonée</i>
<i>Densité</i>	<i>0.87 +/-0.01</i>
<i>pH pur</i>	<i>Sans objet</i>
<i>Point Eclair(°C)</i>	<i>25/30</i>
<i>Tension Superficielle (dyn/cm<sup>2</sup>)</i>	<i>27</i>
<i>Solubilité dans l'eau</i>	<i>Totale</i>
<i>Biodégradation (%)</i>	<i>&gt; 90</i>
<i>IKB</i>	<i>78</i>
<i>Taux d'évaporation</i>	<i>20</i>

### UTILISATIONS :

Pour l'élimination des graffitis, encres, certains types de colles, d'adhésifs sur différents supports.

SOLV'GRAFF peut être utilisé dans les municipalités, établissements scolaires, pour les flottes de transporteurs, autocars, voitures, etc ...

1lt pour traiter environ 3 à 4 m<sup>2</sup>.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle 1/2

Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com



# SOLV'GRAFF



## MODE D'EMPLOI :

SOLV'GRAFF s'utilise par pulvérisation sur les surfaces à nettoyer. Après un court temps d'action, essuyer avec un chiffon et si nécessaire rincer à l'eau. En cas de doute sur la résistance du support (qui dépend de sa nature) SOLV'GRAFF peut être dilué jusqu'à 50 % avec de l'eau. Son activité sera réduite, mais le support protégé.

SOLV'GRAFF peut être utilisé pur ou dilué pour éliminer les graffitis sur les carrosseries de voitures. Pulvériser le produit, laisser agir quelques secondes puis essuyer avec un chiffon.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :

**Liquide et vapeurs inflammables. Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges.**

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. Tenir hors de portée des enfants. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Le produit doit être stocké entre -10°C et +30°C.



## TRANSPORT :

Produit soumis à réglementation :  
ONU 1993 - Etiquette 3 - Classe 3 - Groupe III



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle 2/2

Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com