

ROULEAU DOUBLE ÉPAISSEUR ANTI-PELUCHE, RENFORCE ET MULTI-PRÉDÉCOUPÉ



FICHE TECHNIQUE

Qualité	Technologie avec film protecteur sur une face sur spun bond de 25 gr/m ² , prédécoupé en long et en large
Dimension	44m X 48cm (42.24m ² /sac)
Couleur	Gris
Dimension	40 cm X 50 cm
Conditionnement	2 pièces / sac
Poids	13.5 kilos
Composition	99% polypropylène, > 1% agent tensioactif, <1% colorant
Grammage	300 g/m ²
Nombre de m ²	42.24 m ²
Type	Hydrophile
Application	Tous les liquides + hydrocarbures
Conseil d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> En préventif : le poser sous une machine pour absorber une fuite goutte à goutte ou un débordement. En curatif : suite à un déversement accidentel

	Minimum Litres	Maximum Litres
Capacité d'absorption Norme International ASTM		270
Capacité d'absorption Norme NF 96-360		203

AVANTAGES :

- ❖ Fort pouvoir absorbant
- ❖ Réduction immédiate des pollutions
- ❖ Propreté et sécurité des installations
- ❖ Maîtrise des fuites et les projections d'huiles dans les ateliers
- ❖ Facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement
- ❖ Facilité de récupérer sans perturber l'activité
- ❖ Une réduction considérable de vos déchets absorbants
- ❖ Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0.02% de cendres.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143.