



ABSORB'FIB PREMIUM



FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES



ROULEAU DOUBLE EPAISSEUR ANTI-PELUCHE, RENFORCE ET MULTI-PREDECOUPE

FICHE TECHNIQUE

Qualité :	Technologie avec film protecteur sur une face spun bond de 25 gr/m2, prédécoupe en long et larg
Dimension :	44 m x 48 cm (42,24 m2/ sac)
Couleur :	Gris
Conditionnement :	2 pièces / sac
Poids :	13,5 kilos
Composition :	99 % polypropylène, < 1 % agent tensioactif, < 1 % colorant
Grammage :	300 g/m ²
Nombre de m ²	42,24 m ²
Type :	Hydrophile
Application :	Tous les liquides + hydrocarbures
Conseil d'utilisation	* En préventif : le poser sous une machine pour absorber une fuite goutte à goutte ou un débordement * Sur un établi * En curatif suite à un déversement accidentel

	Minimum Litres	Maximum Litres
Capacité d'absorption Norme International ASTM		270
Capacité d'absorption Norme NF 96-360		203

AVANTAGES

- Fort pouvoir absorbant
- Réduction immédiate des pollutions
- Propreté et sécurité des installations
- Maîtrise des fuites et les projections d'huiles dans les ateliers
- Facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement
- Facilité de récupérer sans perturber l'activité
- Une réduction considérable de vos déchets absorbants
- Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0,02 % de cendres.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle 1/1

Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com