

AGENT DE DEMOULAGE ET DE LUBRIFICATION



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES :

DEM'SIL est un lubrifiant à base d'huile Dimethylpolysiloxane.

DEM'SIL est multifonctions. Il agit en tant qu'agent de démoulage, de glissement, de lubrifiant, de rénovateur, d'hydrofuge, et de diélectrique.

Il ne dessèche pas, il résiste aux cisaillements et à l'humidité.

Il n'attaque pas les métaux et les plastiques.

DEM'SIL empêche l'adhérence des salissures, de la poussière, de l'eau ...

Caractéristiques physico-chimiques :

- Viscosité : 340 cSt
- Tenue en température : -60°C à +230°C
- Gaz propulseur ininflammable

DOMAINE D'UTILISATION :

DEM'SIL assure un excellent démoulage des pièces métalliques injectées, thermoformées, du caoutchouc et donne un bel aspect aux objets moulés : plastiques, cuirs, skaïs, tableaux de bord

Il est également utile pour lubrifier les joints, charnières, glissières, serrures, caoutchouc de portière de voiture.

Il est recommandé pour le passage de faisceaux de fils électriques dans les fourreaux.



CONDITIONNEMENT

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 400 ml

Gaz propulseur : CO₂

Étiquette de danger :

SGH02 / SGH07 / SGH09



Code douanier : 3405 90 90

NOTE : Cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

MODE D'EMPLOI :

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser sur les parties à traiter à environ 20cm.

Laisser sécher quelques instants et passer un chiffon sec pour accentuer sa brillance.

Fonctionne dans toutes les positions

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Danger.

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de tout autre source d'inflammation.

Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler même après usage.

Ne pas respirer les aérosols

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143