



NET 150 PAE



FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

DETERGENT DEGRAISSANT MULTI-FONCTIONS PAE

FICHE TECHNIQUE

UFI : 35N3-K07M-0007-OUYT

UTILISATION : LA154DET75PAE

NET 150 PAE est un nettoyant puissant, économique, capable d'éliminer toutes les souillures grasses sur les surfaces, peintes ou non. NET 150 PAE dissout, pénètre, émulsionne les tâches et graisses de toute nature.

Soluble dans l'eau en toutes proportions, il contient un inhibiteur de corrosion des métaux ferreux.

Son pouvoir mouillant exceptionnel lui permet de pénétrer les salissures accumulées et de nettoyer en profondeur les supports. NET 150 PAE est ininflammable.

Nettoyage des sols (usines, entrepôts, garages, parkings, cuisines...), dégraissage de toutes surfaces (équipement industriels, matériels de cuisine), préparation des supports avant peinture..., remise en état de l'intérieur des véhicules (skaï, tissus, moquettes, plastiques...), bâches de véhicules industriels, décollage des affiches, papiers peints, nettoyage de la surface de chauffe des chaudières et entretien général des chaufferies.

MODE D'EMPLOI :

NET 150 PAE s'utilise pur.

NET 150 PAE s'utilise par pulvérisation, à l'éponge, à la serpillère ou à la brosse.

Pour les surfaces verticales, nettoyer de bas en haut.

Laisser agir quelques minutes puis faire un bon rinçage à l'eau.

Sur les surfaces vitrées, émaillées ou peintes, ne jamais laisser sécher le produit.

COMPOSITION ET LEGISLATION :

Sels alcalins, inhibiteurs de corrosion, additifs complexants anti-calcaires, alcools supérieurs.

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications.

Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux destinés à entrer au contact des denrées alimentaires (Décret ministériel n° 73-138 du 12 février 1973 et à l'arrêté du 08/09/1999).

CARACTERISTIQUES :

Aspect : Liquide.

Couleur : Jaune Fluo.

Odeur : Alcool (faible).

Densité : 1 +/- 0.01.

pH pur : env. 12.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Consulter la FDS.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle 1/1

Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com