



ULTRABAC



FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES



DEGRAISSANT POUR BAC ULTRASON, FONTAINE ET MACHINE A LAVER NON MOUSSANT

FICHE TECHNIQUE

UFI : MAC2-Q0YD-V00M-2FKV

UTILISATION : FFF854

ULTRABAC est un dégraissant sans solvant et une solution alternative à l'utilisation de solvant pétroliers. Les tensio-actifs qui la composent agissent efficacement de 50 à 90 °C pour le dégraissage de pièces. Le produit a une efficacité optimale à partir de 50°C. Il est ininflammable et protège les utilisateurs des dangers liés à l'utilisation de solvants de dégraissage classique inflammables. Ce dégraissant sans solvant participe à la protection de l'environnement car il ne dégage aucun COV (composé organique volatil).

MODE D'EMPLOI :

ULTRABAC s'utilise en dilution de 2 à 10 % dans l'eau suivant le taux de salissures.
Renouvellement : A remplacer lors de la saturation du bain, à faire détruire en centre agréé pour l'obtention d'un bordereau de suivi de déchets industriel (BSDI).

COMPOSITION ET LEGISLATION :

Tensio-actifs non ioniques, de polysphosphates complexes, silicates et hydroxydes des métaux alcalins, d'agents mouillant et un anti-corrosion.

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications.
Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.
Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux destinés à entrer au contact des denrées alimentaires (Décret ministériel n° 73-138 du 12 février 1973 et à l'arrêté du 08/09/1999 et leurs modifications).

CARACTERISTIQUES :

Aspect : Liquide.
Couleur : Incolore à légèrement jaune.
Odeur : Faible.
Densité : 1.20 +/- 0.01.
pH pur : 13/14.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Consulter la FDS.



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143