



### TAPIS ABSORBANT ANTI-PELUCHE, RENFORCE ET MULTI-PREDECOUPE



## FICHE TECHNIQUE

FTL 200-2

Référence	ABSORB'FIB FIRST
Désignation	Feuilles absorbantes pour <b>tous liquides</b>
Qualité	Pur Melt BLOW avec <b>voile de renfort sur 1 face</b> pour meilleur résistance mécanique
Dimension	40 cm X 50 cm
Couleur	<b>Meltblow gris avec spun renfort noir</b>
Conditionnement	200 pièces / sac
Poids	6.8 kilos
Composition	99% polypropylène, > 1% agent tensioactif, <1% colorant
Grammage	170 g/m <sup>2</sup>
Nombre de m <sup>2</sup>	40m <sup>2</sup>
Type	Hydrophile
Application	Pour tous liquide
Conseil d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>En préventif : le poser sous une machine pour absorber une fuite goutte à goutte ou un débordement.</li> <li>En curatif : suite à un déversement accidentel comme une éponge.</li> </ul>

Capacité d'absorption Norme International ASTM	Maximum Litres
	136

### AVANTAGES :

- ❖ Fort pouvoir absorbant
- ❖ Réduction immédiate des pollutions
- ❖ Propreté et sécurité des installations
- ❖ Maîtrise des fuites et les projections
- ❖ Facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement
- ❖ Facilité de récupérer sans perturber l'activité
- ❖ Une réduction considérable de vos déchets absorbants
- ❖ Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0.02% de cendres.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143.

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 - [www.rlv-france.com](http://www.rlv-france.com) - Email : [contact@rlv-france.com](mailto:contact@rlv-france.com)