



ABSORB'FIB FIRST



FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES



TAPIS ABSORBANT ANTI-PELUCHE, RENFORCE ET MULTI-PREDECOUPE

FICHE TECHNIQUE FTL 200-2

Référence :	ABSORB'FIB FIRST	
Désignation :	Feuilles absorbantes pour tous liquides	
Qualité :	pur Melt BLOW avec voile de renfort sur 1 face pour meilleure résistance mécanique	
Dimension :	40 cm x 50 cm	
Couleur :	Meltblow Gris avec spun renfort noir	
Conditionnement :	200 pièces / sac	
Poids :	6,8 kilos	
Composition :	99 % polypropylène, < 1 % agent tensioactif, < 1 % colorant	
Grammage :	170 g/m ²	
Nombre de m ²	40 m ²	
Type :	Hydrophile	
Application :	pour tous liquides	
Conseil d'utilisation	* En préventif : le poser sous une machine pour absorber une fuite goutte à goutte ou un débordement * En curatif suite à un déversement accidentel comme une éponge	

Capacité d'absorption Norme International ASTM		Maximum Litres
		136

AVANTAGES

- ▣ Fort pouvoir absorbant
- ▣ Réduction immédiate des pollutions
- ▣ Propreté et sécurité des installations
- ▣ Maîtrise des fuites et les projections d'huiles dans les ateliers
- ▣ Facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement
- ▣ Facilité de récupérer sans perturber l'activité
- ▣ Une réduction considérable de vos déchets absorbants
- ▣ Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0,02 % de cendres.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143