

PULVÉRISATEUR AUTONOME AVEC SYSTÈME DE RINCAGE ET PERCHE TÉLÉSCOPIQUE 5.4M



FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES :

- ✓ Multi-usages
- ✓ Fonctionne sur batterie
Lithium-ion rechargeable
- ✓ Mobilité : pulvériser en toute liberté
- ✓ Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé
- ✓ Utilisation non-stop avec 2 batteries
- ✓ Portée du jet jusqu'à 13 mètres
- ✓ Réservoir avec pompe intégrée.

DESCRIPTION :

- Le réservoir est équipé d'une pompe à membrane avec joint Viton commandée par pressostat.
- En actionnant la poignée de pulvérisation, la pompe se déclenche automatiquement.
- Permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression d'une solution « eau + produit » prêt à l'emploi.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Modèle	PRO SPRAYER III
Batterie	Lithium-ion – 18V
Capacité de la batterie Lithium-ion	2600 mAH
Chargeur batterie	100-240 VAC – 50-60HZ
Temps de chargement de la batterie	Environ 3H
Capacité du réservoir	28L
Pression (Position 1)	5 à 7 bar
Pression (Position 2)	4 à 4.5 bar
Débit (Position 1)	240 L/H (avec buse à jet droit)
Débit (Position 2)	180 L/H (avec buse à jet droit)
Temps de travail en continu	Environ 2H
Lance inox avec coupleur rapide – Longueur	40 cm
Longueur du tuyau	6M
Portée	Jusqu'à 13m
Encombrement	Largeur = 40cm/Hauteur = 155cm/Profondeur = 35 cm
Poids	9.6 kg