

FICHE TECHNIQUE

Réf produit : 196451

DEBOUCHEUR CANALISATIONS ACIDE

NATURE CHIMIQUE :

- Acide sulfurique : environ 96%.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect	: liquide
Couleur	: bleu
Odeur	: piquante
pH à l'état pur	: <1
Densité à 20°C	: 1.84 ± 0.01
Solubilité	: totale dans l'eau

USAGES et PROPRIETES :

PRODUIT à USAGE PROFESSIONNEL.

DEBOUCHEUR CANALISATIONS a été élaboré, pour permettre aux professionnels de résoudre dans un temps très court les problèmes d'écoulement dans les canalisations.

Etudié spécialement dans son emballage homologué, avec une bague sécurité enfants.

DEBOUCHEUR CANALISATIONS s'utilise dans les canalisations obstruées des :

Baignoires.
Écoulements.
Douches.
Lavabos.
Puisards.
Toilettes.
Urinoirs.
W.C.

DEBOUCHEUR CANALISATIONS peut être utilisé dans les domaines d'activités les plus variés :

Collectivités.
Cuisines industrielles.
Grandes Surfaces.
Industries.
Lieux publics.

DEBOUCHEUR CANALISATIONS détruit et liquéfie immédiatement les dépôts ou agglomérats d'origine organique ou minérale obstruant les canalisations (Calcaire, Cheveux, Chiffons, Mégots de cigarettes, Papier d'essuyage, Papier hygiénique, Résidus graisseux).

DEBOUCHEUR CANALISATIONS détruit tous ces résidus instantanément, en ayant une action détartrante et dégraissante. En effet, sa formule permet de dissoudre le tartre, qu'il soit organique ou minéral.

MODE d'EMPLOI :

Utiliser PUR :

Verser lentement le DEBOUCHEUR CANALISATIONS dans l'orifice de la canalisation à déboucher, à l'aide d'un entonnoir en évitant les projections.

NE JAMAIS verser d'eau dans le produit, mais TOUJOURS le produit dans l'eau.

Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon.

♦ WC :

- Écoulement difficile : ½ flacon. Bouchage : 1 flacon. Entretien : ¼ flacon/mois. Verser lentement le déboucheur si possible en fin de journée (fermer le WC à clé), attendre ½ heure avant de tirer la chasse d'eau à plusieurs reprises. Dans le cas où le WC est raccordé à une fosse septique il est conseillé de réensemencer celle-ci 2 jours après le débouchage.

♦ Urinoirs :

- Écoulement difficile ¼ du flacon. Bouchage : ¼ flacon. Entretien : 1/10^{ème} flacon/mois. Procéder comme pour les WC.

♦ Baignoires – Douches - Eviers - Lavabos :

- Écoulement difficile ¼ du flacon. Bouchage : ¼ du flacon. Entretien 1/10^{ème} du flacon/mois. Laisser agir pendant 1 à 10 minutes. Rincer après le traitement, lentement à l'eau froide, puis abondamment lorsque l'écoulement devient normal.

♦ Puisards - Egouts :

- Suivants dimensions de ceux-ci et le degré de bouchage il faudra verser ½ flacon dans l'écoulement bouché et cela pendant 2 à 3 jours si nécessaire. Un rinçage abondant terminera l'opération lorsque l'écoulement sera normal.

Rincer le matériel utilisé pour la manipulation de DEBOUCHEUR CANALISATIONS.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas attendre que la canalisation soit complètement obstruée pour effectuer le débouchage.

Ne pas utiliser ce produit sur métaux légers (aluminium, cuivre, laiton), émail, chrome, siphon en **PVC blanc, éviers ou bondes en acrylique sanitaire (PMMA)**.

Ne jamais verser d'eau dans le DEBOUCHEUR CANALISATIONS avant que celui-ci ait totalement débouché la canalisation. Il pourrait y avoir des projections dangereuses de la solution.

Ne jamais mélanger le DEBOUCHEUR CANALISATIONS avec d'autres produits (eau de javel, soude, détergents...), même avec un autre déboucheur.

Ne pas transvaser. Laisser dans son emballage d'origine.

Ne pas réutiliser le récipient vide.

Utiliser une solution neutralisante pour éliminer l'acidité résiduelle après le débouchage et les premiers rinçages à l'eau froide.

STOCKAGE :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C, dans un local non humide.

ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE :

Symbole : Corrosif

Renferme de l'acide sulfurique à 96%

R35 : Provoque de graves brûlures.

S25 : Éviter le contact avec les yeux.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau au moins 15 minutes et consulter un spécialiste.

S27 : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

S28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et un savon doux.

S30 : Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.

S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

S64 : En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).

TRANSPORT ADR/RID :

Exemption (quantité limitée LQ 22).

Sur le colis :

Étiquette de dispense avec code 1830.

CONDITIONNEMENTS :

☐ Carton de 6x1 L.

Emballage Homologué ADR

Produit destiné à un usage professionnel

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande
- Formule déposée au centre anti-poisons de Nancy - Tél. : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information.

Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Date de création : 31.08.1994

Date de révision 3 : 30.11.2006